



Schellen unter Glas
 Tabs under Glaze
 Pattes sous glaçure

Fixwiderstand
 Fixresistor
 Resistance fixe

Abb. mit Standard-Winkel Typ SB (Blatt 3-5-20)
 Fig. with standard bracket type SB (Sheet 3-5-20)
 Des. avec equerre standard type SB (Page 3-5-20)

Bauform Style Modèle		VFW 20 x 165	VFW 20 x 265		
Widerstandswertbereich Resistance range Plage des valeurs		2R2 - 68K	10R - 150K		
Widerstandswert-Toleranzen Resistance tolerances Tolérances sur la résistance		K (±10%) J (±5%)			
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	$t_{amb} = 25^{\circ}C$ $\Delta t = 375^{\circ}C$	100 W	180 W		
Grenzspannung Limiting voltage Tension limite	≈	2'000 V	3'000 V		
Max. zul. Oberflächentemperatur Max. lim. surface temperature Max. lim. température surface		450°C	450°C		
Abmessungen in mm Dimensions in mm Dimensions en mm	L ± 1.5	165	265		
	P ± 1.5	149	249		
	D ± 1.5	22	22		
	l ± 0.5	13	13		
	B ± 0.2	8	8		
	f ± 0.2	4.3	4.3		
	H ± 2	38	38		
	M ± 2	195	295		
	N ± 0.2	5.3	5.3		
	G ± 2	67	67		

Widerstandswert-Toleranzen ± 3% und ± 2%, auf Wunsch
 Resistances tolerances ± 3% and ± 2%, on request
 Tolérances sur les résistances ± 3% und ± 2%, sur demande

Induktionsarme Widerstände „N“, auf Wunsch
 Non-inductive resistors „N“, on request
 Résistances à faible induction „N“, sur demande